

Моноблок настенный низкотемпературный Riva Cold серия FAL



Производитель: [Riva Cold](#)

- корпус из оцинкованной стали с порошковым эпоксидным покрытием; - легко съемная фронтальная панель, что обеспечивает быстрый и свободный доступ к узлам агрегата; - герметичный компрессор с тепловой защитой мотора; - хладагент – R404A - теплообменники медные с алюминиевым оребрением - оттайка горячим газом - дросселирование капиллярной трубкой - встроенный лоток для конденсата и прямой водоотвод; - кабель (2,5 м) в комплекте с плафоном для освещения камеры - кабель (2,5 м) в комплекте с датчиком открытия двери - кабель (2,5 м) подогрева двери для низкотемпературных моделей - реле высокого давления - встроенная электронная панель управления - автоматическое управление, программируемое согласно различным пользовательским требованиям - автоматическое размораживание с программируемым временем запуска, периодичностью и продолжительностью - выключатель освещения камеры

Описание	Модель	Холодопроизводительность, Вт						В/Ф/Гц
		/Объем камеры , куб. м.						
		(при Т окр. среды +32°C)						
		-15 °C		-20 °C		-25 °C		
		Вт	куб.	Вт	куб.	Вт	куб.	
			м.		м.		м.	
	FAL003Z001	788	5,9	664	3,5	554	2,0	220/1/50
	FAL006Z001	966	9,4	834	5,7	719	3,3	220/1/50
	FAL009Z001	1220	12,2	1064	7,5	923	4,5	220/1/50
	FAL012Z001	1510	21,3	1258	11	1027	6,2	220/1/50
	FAL016Z002	1922	25,9	1543	15,7	1238	9,3	380/3/50
	FAL020Z002	2393	33	2000	20,2	1636	11,6	380/3/50
	FAL024Z002	2933	53,9	2501	33,4	2124	20,2	380/3/50
	FAL034Z002	3459	58,1	2936	41,1	2443	26,4	380/3/50